

Fiche technique

Thermostat mural filaire Genuine Comfort

Pompe à chaleur conventionnelle 1 étage de chauffage, 1 étage de climatisation | Pompe à chaleur 2 étages de chauffage, 1 étage de climatisation | Non programmable

Caractéristiques

- Thermostat filaire
- affichage facile à lire
- Rétroéclairage bleu
- Compartiment à piles facile d'accès
- Configurable électrique ou gaz
- Terminaux B et O séparés
- Réglages séparés de l'oscillation de chauffage et de refroidissement (taux de cycle)
- Réglages d'étalonnage de la température ambiante
- Protection de délai de compresseur de 3 minutes (sélectionnable activé ou désactivé)
- Bornier à code couleur Easy Wire
- Se monte sur le mur
- Batterie ou alimentation 24 V
- Garantie limitée d'un an

Modèle: GCTH01WD-C



CARACTÉRISTIQUES

Plage d'affichage de la température	32°F à 99°F (0°C à 40°C)
Plage de contrôle de la température	44°F à 90°F (7°C à 32°C)
Capacité de charge	1 ampère par borne, 1,5 ampère maximum toutes bornes confondues
Précision de l'affichage	+/-1°F
Swing (taux de cycle ou différentiel)	Le chauffage et le refroidissement sont réglables de 0,2 °F à 2 °F
Source d'énergie	18 à 30 VCA, NEC Classe II, 50/60 Hz pour câblage fixe (fil commun). Alimentation par 2 piles alcalines AAA.
Environnement de fonctionnement	32°F à 105°F (0°C à 41°C)
Humidité de fonctionnement	90 % maximum sans condensation
Dimensions du thermostat	4,72 po L x 3,86 po H x 1,1 po P

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications. Nos produits font l'objet d'améliorations constantes. Genuine Comfort se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de ses produits, voire d'en interrompre la production, sans préavis et sans aucune obligation de sa part.